

**ПАСПОРТ 29.1-32570408-001:2005**

Наименование изделия:

	PK 1111-BГ	15БЗр	Клапан запорный муфтовый DN15 PN16 (Вентиль 1/2"вв с накидной гайкой)
	PK 1112-BГ	15БЗр	Клапан запорный муфтовый DN20 PN16 (Вентиль 3/4"вв с накидной гайкой)
✓	PK 1122-BГ	15БЗр	Клапан запорный муфтовый DN25 PN16 (Вентиль 1"вв с накидной гайкой)

Предприятие изготовитель: ООО «Шлях»

51600, Украина, Днепропетровская обл.,
г. Верхнеднепровск, ул. Титова, 37
Тел.: +38 (05658)6-00-71**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

Назначение: Клапаны (вентили) запорные муфтовые предназначены для включения, регулирования и отключения потока жидкости или пара в трубопроводных системах питьевого, горячего водоснабжения и отопления.

Условия хранения: Хранение, транспортировка и эксплуатация по категории 1, группа ж1, ГОСТ 15150

Для клапанов исполнения – 15БЗр

Номинальное давление, PN, МПа (кгс/см ²)	1,0 (10,0) . Согласно ГОСТу 356		1,6 (16,0) . Согласно ГОСТу 356
Температура рабочей среды, °С: не более	75 °С		75 °С
Материал изготовления маховика	Алюминий АК 5 М 2/ полипропилен К-499		Алюминий АК 5 М 2/ полипропилен К-499
Прокладка (уплотнение головки)	Резина тип. 1 твердость П ГОСТ 7338		Резина тип. 1 твердость П ГОСТ 7338
Уплотнение сальниковое кольцо	Биконит ТУ У 25.1-30664881-001-2004		Биконит ТУ У 25.1-30664881-001-2004
Изготовление и поставка	ТУ У 29.1-32570408-001:2005		ТУ У 29.1-32570408-001:2005
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-74	По 3-му классу		По 3-му классу
Корпус, крышка, золотник, шпindelь	Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527		Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527
Код	PK 1111-BГ	PK 1112-BГ	PK 1122-BГ
Номинальный диаметр, DN, мм	15	20	25
Резьба присоединительная, G	1/2"	3/4"	1"
Масса, кг не более	0,179	0,220	0,337
Количество в упаковке, шт	20	15	10
Масса брутто, кг	3,680	3,390	3,470

Наименование изделия:

	РК 1111-ПАГ	15Б3р	Клапан запорный муфтовый DN15 PN16 (Вентиль 1/2" вв для пара с накидной гайкой)
	РК 1112-ПАГ	15Б3р	Клапан запорный муфтовый DN20 PN16 (Вентиль 3/4" вв для пара с накидной гайкой)
	РК 1122-ПАГ	15Б3р	Клапан запорный муфтовый DN25 PN16 (Вентиль 1" вв для пара с накидной гайкой)

Для клапанов исполнения – 15Б1п

Номинальное давление, PN, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16,0) Согласно ГОСТу 356		
Температура рабочей среды, °С: не более	225 °С		
Материал изготовления маховика	Алюминий сплав АК 5 М 2/ полипропилен К -499		
Прокладка (уплотнение головки)	Биконит ТУ У 25.1-30664881-001-2004		
Уплотнение сальниковое кольцо	Биконит ТУ У 25.1-30664881-001-2004		
Изготовление и поставка	ТУ У 29.1-32570408-001:2005		
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-74	По 3-му классу		
Корпус, крышка, золотник, шпindel	Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711; ЛС59-1Л ДСТУ ГОСТ 15527		
Код	РК 1111-ПАГ	РК 1112-ПАГ	РК 1122-ПАГ
Номинальный диаметр, DN, мм	15	20	25
Резьба присоединительная, G	1/2"	3/4"	1"
Масса, кг не более	0,183	0,220	0,338
Количество в упаковке, шт	20	15	10
Масса брутто, кг	3,760	3,390	3,480

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан (клапаны) в собранном виде (затвор клапана должен быть закрыт без дополнительного поджатия маховиком); Паспорт на партию клапанов одного типоразмера; Упаковка.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие клапанов запорных муфтовых латунных требованиям технической документации, при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Дата изготовления

-- 04.2018



Штамп приемки